

Schimmel-Exx 960



Zum sicheren Entfernen
von Schimmelpilzen.

Ø 100 - 150 ml / m²

0,5 l ≈ 4,0 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Zur Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall, ohne Chlorchemie.

Technische Eigenschaften:

Leicht fließende Flüssigkeit .

Farbton:

Farblos.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Vergällter Gärungsalkohol (Ethanol), Wasser, Zedernholzöl.

Baua-Nr.: N-48018

Wirkstoff:

Ethanol.

Wirkstoffgehalt:

80 - 85 Gew-%

Haltbarkeit:

Mindestens 5 Jahre.

Verbrauch:

100 - 150 ml/m².

Lagerung:

Kühl und trocken lagern. Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Bestimmungen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingeatmete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel EAK 07 07 04

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser.

Sicherheitshinweise:

UN-Nr. 1170.

VCI/VbF 3A/B

F: leicht entzündlich

R11 leicht entzündlich.

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

S7 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen

S 16 Behälter dicht geschlossen halten!

Enthält-Zedernholzöl - Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Aus Sicherheitsgründen Maske mit geeignetem Schutzfilter verwenden, um Schimmelkontakt zu vermeiden.

Der Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.



Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Schimmel großflächig einsprühen, trocknen lassen und Stäube anschließend abbürsten/absaugen. Vorgang evtl. wiederholen. Für gute Belüftung sorgen! Bei intensivem Befall Oberputz abschlagen und möglichst mit Kalk verputzen.